



BRITE EYES®

Acabado de Piso de Primera Calidad con Aspecto Húmedo

DESCRIPTION

Un acabado de piso termoplástico instantáneo de apariencia húmeda profunda que se puede pulir a alta velocidad o mantener con métodos convencionales. Este exclusivo acabado para pisos de primera calidad se fabrica en reactores de alta presión utilizando látex integrado y emulsiones de polímeros oligoméricos combinadas químicamente con emulsiones de cera micronizada de súper alta presión, plastificantes interactuados, conservantes, aditivos coalescentes, auxiliares de nivelación y agua desionizada para ofrecer el máximo rendimiento.

PRODUCT FEATURES / BENEFITS

- Secado rápido / Permite un tiempo de repintado más rápido y menos tiempo de espera
- Puede usarse con un sistema de mantenimiento de pisos convencional o de alta velocidad
- Película flexible / Permite una fácil eliminación de marcas de tacones negros y rasguños
- Diseñado para una fácil aplicación / Puede ser aplicado por cualquier personal sin una amplia formación.
- Apariencia húmeda inmediata / Ofrece un alto nivel de apariencia sin pulir
- Se puede pulir a alta velocidad en un programa de mantenimiento diario / Permite versatilidad y niveles reducidos de inventario de productos adicionales

DIRECTIONS FOR USE

Un acabado para pisos de primera calidad que imparte un brillo profundo como un espejo a todos los pisos. Fácil de aplicar, produce una superficie duradera y resistente a los detergentes, rozaduras, resbalones y marcas en los talones. Brinda un rendimiento sobresaliente en vinilo, composición de vinilo, asfalto, caucho, pisos desgastados sin cera y linóleo resistentes. Úselo también para concreto, terrazo, madera sellada y pintada, corcho y la mayoría de los demás materiales para pisos.

Preparación del Piso: Quite el acabado viejo y la cera con su decapante para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, use un decapante de zócalos NCL siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente.

Aplicación: Con un trapeador limpio o un aplicador, aplique capas finas y uniformes de acabado para pisos de primera calidad con

apariencia húmeda BRITE EYES™. Deje secar por un mínimo de 20 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tráfico en el área.

Pulido y Bruñido de Alta Velocidad: El acabado para pisos de grado premium con apariencia húmeda BRITE EYES™ es un producto ideal para usar con máquinas de pulido o pulido de alta velocidad de 1000 rpm o más. Antes de pulir o pulir, trapee la superficie del piso con un trapeador de polvo NCL. Pula o seque el pulido usando una almohadilla pulidora aprobada. Para pulir con rociador, usar un trapeador o restaurar con un limpiador automático, use un restaurador de brillo NCL preferido.

Mantenimiento de Rutina: Limpie el polvo con un trapeador tratado con un tratamiento de trapeador para polvo NCL. Trapee húmedo o limpie con una fregadora automática usando su limpiador neutral para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

SPECIFICATIONS

Tipo..... Látex integrado y polímero oligomérico
 Resistente a los Detergentes Sí (después de 24 h.)
 pH..... 8.2 ± 0.3
 Nivelación..... Superior
 Tiempo de Secado (minutos) 30
 Olor..... Acrílico
 Color..... Blanco, Opaco
 Repintado Excelente
 Removibilidad Excelente
 Durabilidad Superior

Resistencia del Suelo Superior
 Película..... Transparente, No Amarillenta
 Resistencia al Desgaste Superior
 Estable en Congelación y Descongelación Sí
 Resistencia a la Marca Negra Superior
 Punto de Inflamación..... Ninguno
 Apariencia de Brillo Intenso..... Superior
 Polvo..... Cero
 Resistencia al Deslizamiento..... Excelente
 Pulido de Alta Velocidad Excelente
 Vida Útil 1 año mínimo en el envase original sin abrir

SAFETY INFORMATION

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración preventiva

Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese bien después de manipularlo.

Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

EVITAR LA CONGELACIÓN

Solo para uso comercial e industrial



CUIDADO DEL PISO



Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only
18EL



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com