



# PICTURE PERFECT®

**Bajo Mantenimiento  
Acabado de Piso de Alto Tráfico**

## DESCRIPCIÓN

PICTURE PERFECT es un logro deslumbrante en tecnología de cuidado de pisos. Este excelente acabado para pisos con alto contenido de sólidos ofrece el más alto brillo de aplicación inicial y un desgaste excepcional, especialmente en áreas de alto tráfico como supermercados, tiendas minoristas y grandes vestíbulos de edificios de oficinas. Con el bruñido de ultra alta velocidad, PICTURE PERFECT produce un brillo de apariencia húmeda profunda y requiere un mínimo de mantenimiento de restauración para ahorrar tiempo, mano de obra y dinero.

## CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- La combinación de sellador/acabado ahorra costos de producto
- Máxima resistencia a las rozaduras y rayones
- Se requiere un pulido mínimo para conservar la apariencia del escarapate
- Diseñado para áreas de mucho tráfico

## INSTRUCCIONES DE USO

**Preparación del Piso:** Quite el acabado viejo y la cera con su decapante para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, use un decapante de zócalos NCL siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente.

**Aplicación:** Usando un trapeador limpio o un aplicador, aplique una capa delgada y uniforme de PICTURE PERFECT® Low Maintenance / Traffic Floor Finish. Deje secar por un mínimo de 30 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tráfico en el área.

**Pulido y Bruñido de Alta Velocidad:** PICTURE PERFECT® Low Maintenance / High Traffic Floor Finish es un producto ideal

para usar con máquinas de pulido o bruñido de alta velocidad de 1000 rpm o más. Antes de pulir o pulir, trapee la superficie del piso con un trapeador de polvo NCL. Pula o seque el pulido usando una almohadilla pulidora aprobada. Para pulir con rociador, usar un trapeador o restaurar con un limpiador automático, use un restaurador de brillo NCL preferido.

**Mantenimiento de Rutina:** Limpie el polvo con un trapeador tratado con un tratamiento de trapeador para polvo NCL. Trapee húmedo o limpie con una fregadora automática usando su limpiador neutral para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

**Frote y Vuelva a Aplicar una Capa:** cuando el mantenimiento de rutina y el pulido/pulido ya no respondan según sea necesario, frote y vuelva a aplicar una capa con un limpiador NCL para fregar y volver a aplicar siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

## ESPECIFICACIONES

Tipo ..... Polímero de fusión integrado  
 Cobertura (sq. ft./gal).....2500 - 3000  
 Color ..... Blanco, Líquido opaco  
 Olor ..... Acrílico típico  
 pH ..... 8.2 ± 0.3  
 Tiempo de secado (minutos) ..... 30  
 Gravedad específica (g/cc) ..... 1.03 ± 0.01  
 Densidad (lbs/gal) ..... 8.6 ± 0.1  
 Antideslizante ..... Sí

Congelación Descongelación Estable ..... Sí  
 Resistente a los detergentes ..... Sí  
 Nivelación ..... Excelente  
 Resistente a las marcas negras ..... Excelente  
 Resistente a las rozaduras ..... Excelente  
 Resistente a la suciedad ..... Excelente  
 Retención de brillo ..... Excelente  
 Brillo de aspecto húmedo inmediato ..... Excepcional  
 Vida útil ..... 1 año mínimo en el envase original sin abrir

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Declaración preventiva**

**Prevención:** Observar buenas prácticas de higiene industrial.

**Respuesta:** Lávese bien después de manipularlo.

**Almacenamiento:** Almacenar lejos de materiales incompatibles.

**Eliminación:** Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

**Medidas de seguridad adicionales:**

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en la web en [www.nclonline.com](http://www.nclonline.com)

**EVITAR LA CONGELACIÓN**

Solo para uso comercial e industrial



**CUIDADO DEL PISO**



**CLASSIFIED** Floor Coating and Finishing Material  
As to Slip Resistance Only  
18EL



**World Class Cleaning & Hygiene Solutions™**

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123  
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517  
[www.nclonline.com](http://www.nclonline.com) • e-mail:[info@nclonline.com](mailto:info@nclonline.com)



STDS-0580-0623