



# WITHSTAND

## Desgaste máximo sin pulir Sellador / Acabado

### DESCRIPCIÓN

Este sellador / acabado superior es ideal para áreas que reciben poco o ningún pulido o pulido. Con la tecnología avanzada MPS77, WITHSTAND proporciona un espectacular brillo de aspecto húmedo con menos capas, con retención de brillo a largo plazo. Fácil de aplicar; reduce los costos laborales. Clasificado por Underwriters Laboratories® por su resistencia al deslizamiento.

### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS

- Alto tráfico aplicable
- Desgaste y durabilidad excepcionales
- La combinación de sellador / acabado reduce el costo del producto
- Máxima resistencia al rayado y al rayado
- Reduce los costos laborales asociados con el mantenimiento de pulido.

### LAS DIRECCIONES PARA EL USO

**Preparación del Piso:** Quite el acabado viejo y la cera con su decapante para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, use un decapante de zócalos NCL siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente.

**Aplicación:** Con un trapeador limpio o un aplicador, aplique capas delgadas y uniformes del Sellador/Acabado para Pisos Sin Pulir de WITHSTAND™. Deje secar por un mínimo de 20 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tráfico en el área.

**Pulido y Pulido de Alta Velocidad (si se desea):** El sellador/ acabado para pisos sin pulido de WITHSTAND™ es un producto ideal para usar en áreas donde se puede realizar un mantenimiento de pulido mínimo o nulo. Si lo desea, puede mantener este producto con un equipo de pulido de alta velocidad o pulido UHS (eléctrico, de batería o de propano). No se recomienda el mantenimiento de velocidad convencional. Antes de pulir o pulir, trapee la superficie del piso con un trapeador de polvo NCL. Pula o seque el pulido usando una almohadilla pulidora aprobada. Para pulir con rociador, usar un trapeador o restaurar con un limpiador automático, use un restaurador de brillo NCL preferido.

**Mantenimiento de Rutina:** Limpie el polvo con un trapeador tratado con un tratamiento de trapeador para polvo NCL. Trapee húmedo o limpie con una fregadora automática usando su limpiador neutral para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

### ESPECIFICACIONES

Tipo..... Polímeros acrílicos puros  
 pH..... 8,5 ± 0,5  
 Tiempo de secado (minutos) .....30  
 Color..... Claro  
 Olor..... Acrílico típico

Aspecto de la película ..... Claro en polvo ..... ninguno  
 Punto de inflamación ..... Ninguno  
 Antideslizante ..... Sí  
 Vida útil..... 1 año en envase original no abierto

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Declaración de precaución**

**Prevención:** Observar buenas prácticas de higiene industrial.

**Respuesta:** Lávese bien después de manipular.

**Almacenamiento:** Almacene lejos de materiales incompatibles.

**Disposición final:** Disponer del contenido en conformidad con con los reglamentos nacionales/internacionales.

Este producto no se sabe para ser un "producto químico peligroso" según lo definido por la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

**Medidas de seguridad adicionales:**

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para otras medidas de primeros auxilios. SDS para este producto está disponible en la web en [www.nclonline.com](http://www.nclonline.com)

**EVITAR LA CONGELACIÓN**

Para el uso comercial e industrial únicamente.



Material acabado y recubrimiento de suelo  
En cuanto a resistencia antideslizante sólo  
18EL



CUIDADO DEL PISO



World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123  
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517  
[www.nclonline.com](http://www.nclonline.com) • e-mail:[info@nclonline.com](mailto:info@nclonline.com)

© STDS-0591-0623